

AGREGATY SKRAPLAJĄCE "REFCOLD" **STANDARD** NA BAZIE SPRĘŻAREK PÓLHERMETYCZNYCH COPELAND do pracy z czynnikiem chłodniczym R404A/507

Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka z grzałką karteru
- tłumik drgań na tłoczeniu
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczi z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP / LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie


ZAKRES PRACY OD -5°C DO -30°C (temp.parowania)

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza ciecz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO EUR				
		-5°C/+32°C	-15°C/+32°C	-25°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz + wziernik C
024996	RSDLE20	5450W	3400W	1880W	10/18	750x750x590	2016	71	165	380	41
024997	RSDLJ30	8400W	5450W	3250W	12/22	750x750x590	2120	71	165	380	41
024998	RSDLL40	11000W	7000W	4150W	15/22	750x750x590	2196	71	165	380	60
024999	RSD2SA55	12900W	8350W	5050W	15/28	750x750x710	2640	71	165	399	60
015274	RSD2SC65	15500W	10300W	6350W	18/28	750x750x710	2740	71	173	399	83
025000	RSD3SA75	18600W	12050W	7100W	18/35	920x800x660	3289	71	173	399	83
025001	RSD3SC100	22500W	14600W	8850W	22/35	1320x800x725	3520	71	173	447	83
001980	RSD3SS150	30000W	20300W	12750W	22/42	1320x800x725	4265	71	178	447	84
025002	RSD4SA200	33000W	21800W	13300W	22/42	1320x800x725	4740	71	178	447	84
025003	RSD4SH250	40000W	26600W	16500W	28/42	1550x1000x975	5590	71	193	477	182
025004	RSD6SA300	48000W	31500W	19000W	28/54	1550x1000x975	6530	71	242	447	182

ZAKRES PRACY OD 0°C DO -30°C (temp.parowania)

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza ciecz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO EUR				
		0°C/+32°C	-10°C/+32°C	-20°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz + wziernik C
025005	RHDLE20	7100W	4600W	2730W	12/18	750x750x710	2135	71	165	399	41
025006	RHDLJ30	10900W	7250W	4500W	15/22	750x750x710	2219	71	165	399	60
025007	RHDLL40	14250W	9350W	5750W	15/28	750x750x710	2347	71	165	399	60
025008	RHD2SA55	16700W	11250W	6950W	18/28	920x800x660	2695	71	165	399	83
025009	RHD2SC65	19900W	13500W	8650W	18/28	1320x800x725	2870	71	173	447	83
001981	RHD3SA75	24100W	16000W	9950W	22/35	1320x800x725	3439	71	173	447	84
017671	RHD3SC100	29000W	19300W	12200W	22/35	1320x800x725	3657	71	173	447	84
025011	RHD3SS150	38500W	26400W	17200W	28/42	1550x1000x975	4465	71	178	477	182
025012	RHD4SA200	42500W	28700W	18300W	28/42	1550x1000x975	5045	71	178	477	182
025013	RHD4SH250	51500W	35000W	22400W	28/42	1320x800x1400	6653	71	193	477	182
025014	RHD6SA300	61500W	41500W	26200W	28/54	1320x800x1400	7197	71	242	477	182

ZAKRES PRACY OD +5°C DO -30°C (temp.parowania)

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza ciecz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO EUR				
		+5°C/+32°C	-5°C/+32°C	-15°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz + wziernik C
025015	RHPDLE20	9150W	6100W	3800W	12/18	920x800x660	2176	71	165	398	41
015992	RHPDLJ30	13850W	9400W	6100W	15/22	920x800x660	2256	71	165	398	60
016428	RHPDLL40	18300W	12300W	7800W	18/22	920x800x660	2397	71	165	398	83
017698	RHPD2SA55	21300W	14450W	9350W	18/28	1320x800x725	2800	71	165	447	83
025017	RHPD2SC65	25200W	17400W	11500W	22/28	1320x800x725	3067	71	173	447	84
025018	RHPD3SA75	30500W	20800W	13450W	22/35	1320x800x725	3620	71	173	447	84
023747	RHPD3SC100	37000W	25100W	16300W	22/35	1550x1000x975	4010	71	173	477	84
025020	RHPD3SS150	48500W	34000W	22600W	28/42	1320x800x1400	5381	71	178	564	182
025021	RHPD4SA200	54500W	37000W	24300W	28/42	1320x800x1400	5969	71	178	564	182
025022	RHPD4SH250	65500W	45000W	29700W	35/54	1550x1000x1900	7200	71	193	634	182
025023	RHPD6SA300	78500W	53500W	35000W	35/54	1550x1000x1900	7920	71	242	634	182

ZAKRES PRACY OD -15°C DO -40°C (temp.parowania)

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA			Przyłącza cieciz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO EUR				
		15°C/+32°C	25°C/+32°C	35°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz + zbiornik C
024996	RSDLE20	3400W	1880W	730W	10/18	750x750x590	2025	71	165	380	41
024997	RSDLJ30	5450W	3100W	1640W	12/22	750x750x590	2120	71	165	380	41
024998	RSDLL40	7000W	5150W	2110W	15/22	750x750x590	2200	71	165	380	60
025024	RSD2SA45	8600W	5300W	2200W	15/28	750x750x590	2470	71	165	380	60
025025	RSD2SC55	10300W	6250W	2450W	15/28	750x750x710	2620	71	173	399	60
025026	RSD2SK65	12300W	7550W	3000W	15/28	750x750x710	2710	71	173	399	60
025027	RSD3SC75	13900W	8350W	3300W	15/35	920x800x660	3270	71	173	399	60
025028	RSD3SS100	19200W	12150W	5350W	18/35	1320x800x725	3990	71	178	399	83
025029	RSD4SF100	21800W	13650W	6000W	22/42	1320x800x725	4150	71	178	447	84
025030	RSD4SL150	27900W	17700W	8100W	22/42	1320x800x725	4600	71	178	447	84
025031	RSD4ST200	33500W	21000W	9100W	22/54	1550x1000x975	5450	71	193	477	84
025032	RSD6SL250	41000W	26000W	11450W	28/54	1550x1000x975	6012	71	242	477	182
025033	RSD6ST320	47500W	30000W	13450W	28/54	1550x1000x975	6900	71	242	477	182

ZAKRES PRACY OD -10°C DO -40°C (temp.parowania)

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA			Przyłącza cieciz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO EUR				
		10°C/+32°C	20°C/+32°C	30°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz + zbiornik C
025005	RHDLE20	4600W	2730W	1340W	12/18	750x750x710	2125	71	165	399	41
025006	RHDLJ30	7250W	4500W	2520W	15/22	750x750x710	2221	71	165	399	60
025007	RHDLL40	9350W	5750W	3200W	15/28	750x750x710	2410	71	165	399	60
025034	RHD2SA45	11250W	7200W	4250W	15/28	750x750x710	2600	71	165	399	60
015273	RHD2SC55	13600W	8600W	4900W	15/28	920x800x660	2670	71	173	399	60
025035	RHD2SK65	16200W	10300W	6000W	18/35	1320x800x725	2900	71	173	447	83
025036	RHD3SC75	18500W	11550W	6650W	18/35	1320x800x725	3400	71	173	447	83
001979	RHD3SS100	25000W	16300W	9900W	22/42	1320x800x725	4100	71	173	447	84
025037	RHD4SF100	28700W	18400W	11100W	22/42	1320x800x725	4332	71	178	447	84
025038	RHD4SL150	36500W	23700W	14550W	28/54	1550x1000x975	4960	71	178	447	182
025039	RHD4ST200	44000W	28300W	16900W	28/54	1550x1000x975	5690	71	193	447	182
025040	RHD6SL250	53000W	35000W	21100W	28/54	1320x800x1400	6872	71	242		182
025041	RHD6ST320	61500W	40500W	24600W	35/54	1550x1000x1900	8200	71	242	634	182

ZAKRES PRACY OD -5°C DO -40°C (temp.parowania)

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA			Przyłącza cieciz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO EUR				
		5°C/+32°C	15°C/+32°C	25°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz + zbiornik C
025015	RHPDLE20	6100W	3800W	2090W	12/18	920x800x660	2167	71	165	399	41
015992	RHPDLJ30	9400W	6100W	3600W	15/22	920x800x660	2267	71	165	399	60
016428	RHPDLL40	12300W	7800W	4600W	15/28	920x800x660	2340	71	165	399	60
025042	RHPD2SA45	14500W	9550W	5900W	15/28	920x800x660	2640	71	165	399	60
025043	RHPD2SC55	17700W	11500W	6950W	18/28	1320x800x725	2820	71	173	447	83
025044	RHPD2SK65	21000W	13750W	8400W	18/35	1320x800x725	3096	71	173	447	83
025045	RHPD3SC75	24100W	15500W	9350W	22/35	1320x800x725	3620	71	173	447	84
025046	RHPD3SS100	32000W	21400W	13550W	22/42	1550x1000x975	4430	71	178	477	84
025047	RHPD4SF100	37000W	24400W	15200W	22/42	1550x1000x975	4650	71	178	477	84
025048	RHPD4SL150	46500W	31000W	19800W	28/54	1320x800x1400	5870	71	178	564	182
025049	RHPD4ST200	56500W	37500W	23400W	28/54	1550x1000x1900	6995	71	193	634	182
025050	RHPD6SL250	67500W	45500W	28900W	35/54	1550x1000x1900	7600	71	242	634	182
025051	RHPD6ST320	79000W	53000W	33500W	35/54	1550x1000x1900	8700	71	242	634	182

Dostępne również agregaty w wersji ECONOMIC

Centrala: KWIDZYN Tel./Fax.(055) 279 63 03
 Oddziały: TORUŃ Tel./Fax.(056) 622 11 04, GRUDZIĄDZ Tel./Fax.(056) 642 60 13, BYDGOSZCZ Tel./Fax.(052) 348 63 85, POZNAN-PLEWISKA; fax 061/863-84-56, WROCLAW; fax 071/352-10-55, KATOWICE (032) 781 02 50, RASZYN fax 022/735 71 30