


AGREGATY SKRAPLAJĄCE "REFCOLD" STANDARD NA BAZIE SPRĘŻAREK PÓLHERMETYCZNYCH COPELAND DISCUS do pracy z czynnikiem chłodniczym R404A/507

**Wyposażenie:**

- solidna podstawa
- sprężarka DISCUS z grzałką karteru
- tłumik drgań na tłoczeniu
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP / LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie



**ZAKRES PRACY OD -5°C DO -30°C (temp.parowania)**

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza cieczy/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gt./wys.)	CENA NETTO EUR				
		-5°C/+32°C	-15°C/+32°C	-25°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz+wziernik C
025052	RSD2DL75	14500W	9450W	5700W	15/28	750x750x590	3050	71	173	399	60
025053	RSD2DB75	17400W	11500W	7100W	18/35	920x800x660	3245	71	173	399	83
025054	RSD3DC100	23100W	15400W	9750W	22/35	1320x800x725	3980	71	178	447	84
025055	RSD3DS150	30500W	20900W	13550W	22/42	1320x800x725	4492	71	178	447	81
025056	RSD4DA200	35000W	22900W	14000W	22/42	1550x1000x975	5564	71	193	477	84
025057	RSD4DH250	44000W	29100W	17900W	28/54	1550x1000x975	6453	71	242	477	182
025058	RSD4DJ300	53000W	35500W	22100W	28/54	1320x800x1400	7345	71	242		182

**ZAKRES PRACY OD 0°C DO -30°C (temp.parowania)**

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza cieczy/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gt./wys.)	CENA NETTO				
		0°C/+32°C	-10°C/+32°C	-20°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz+wziernik C
025059	RHD2DL75	18700W	12500W	7900W	18/28	1320x800x725	3256	71	173	447	83
025060	RHD2DB75	22300W	15100W	9650W	18/28	1320x800x725	3390	71	173	447	83
025061	RHD3DC100	29500W	20100W	13100W	22/35	1320x800x725	4200	71	178	447	84
025062	RHD3DS150	39000W	27000W	17900W	28/42	1550x1000x975	4825	71	178	447	84
025063	RHD4DA200	45000W	30000W	19200W	28/42	1550x1000x975	5790	71	193	477	182
025064	RHD4DH250	57000W	38500W	24400W	28/54	1320x800x1400	7120	71	242		182
025065	RHD4DJ300	68000W	46500W	30000W	35/54	1550x1000x1900	8400	71	242	634	182

**ZAKRES PRACY OD +7°C DO -30°C (temp.parowania)**

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza cieczy/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gt./wys.)	CENA NETTO				
		+7°C/+32°C	-5°C/+32°C	-15°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz+wziernik C
025066	RHPD2DL75	25500W	16200W	10550W	22/28	1320x800x725	3470	71	173	447	84
025067	RHPD2DB75	30500W	19400W	12850W	22/28	1320x800x725	3600	71	173	477	84
025068	RHPD3DC100	40000W	25800W	17200W	28/35	1550x1000x975	4530	71	178	477	182
025069	RHPD3DS150	53000W	34500W	23300W	28/42	1550x1000x975	4999	71	178	477	182
025070	RHPD4DA200	61500W	39000W	25600W	28/42	1550x1000x1900	7200	71	193	634	182
025071	RHPD4DH250	77500W	49500W	32500W	35/54	1550x1000x1900	7800	71	242	634	182
025072	RHPD4DJ300	92500W	59500W	39500W	35/54	1550x1000x1900	8500	71	242	634	182

**ZAKRES PRACY OD -25°C DO -45°C (temp.parowania)**

Kod Towaru	MODEL	R404A PRZY			Przyłącza cieczy/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gt./wys.)	CENA NETTO EUR				
		-30°C/+32°C	-35°C/+32°C	-45°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz+wziernik C
025073	RSD3DC75	7200W	4150W	1700W	15/35	750x750x590	3540	71	173	380	60
025074	RSD4DF100	10800W	6150W	2300W	18/42	750x750x710	4650	71	178	399	83
025075	RSD4DL150	14600W	8900W	4400W	18/42	1320x800x725	5100	71	178	447	83
025076	RSD4DT220	16800W	10200W	5100W	22/54	1320x800x725	5794	71	193	447	84

025077	RSD6DL270	21100W	12900W	6550W	22/54	1320x800x725	6700	71	242	447	84
025078	RSD6DT300	25600W	15700W	8100W	28/54	1550x1000x975	7570	71	242	477	182

**ZAKRES PRACY OD -20°C DO -45°C (temp.parowania)**

Kod Towaru	MODEL	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA			Przyłącza cieciszssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gt./wys.)	CENA NETTO EUR				
		-20°C/+32°C	-30°C/+32°C	-40°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz+wziernik C
022655	RHD3DC75	12500W	7600W	3000W	15/35	750x750x710	3790	71	173	398	60
025081	RHD4DF100	19200W	11400W	4250W	18/42	1320x800x725	4820	71	178	447	83
025082	RHD4DL150	24900W	15400W	6750W	22/54	1320x800x725	5300	71	178	447	84
025083	RHD4DT220	28500W	17800W	7800W	22/54	1550x1000x975	6030	71	193	477	84
025084	RHD6DL270	35500W	22300W	9950W	28/54	1550x1000x975	6890	71	242	477	182
025085	RHD6DT300	43000W	27100W	12200W	28/54	1320x800x1400	8520	71	242		182

***Dostępne również agregaty w wersji ECONOMIC***

Centrala: KWIDZYN Tel./Fax.(055) 279 63 03  
 Oddziały: TORUŃ Tel./Fax.(056) 622 11 04, GRUDZIĄDZ Tel./Fax. (056) 642 60 13, BYDGOSZCZ Tel./Fax.(052) 348 63 85, POZNAŃ-PLEWISKA; fax 061/863-84-56, WROCŁAW; fax 071/352-10-55, KATOWICE (032) 781 02 50, RASZYN fax 022/735 71 30