

AGREGATY SKRAPLAJĄCE "REFCOLD" STANDARD NA BAZIE SPREŻAREK ŁŁOKOWYCH MANEUROP

do pracy z czynnikiem chłodniczym R 404A/507

Zastosowanie

Agregaty skraplające REFCOLD przeznaczone są do montażu w układach chłodniczych, w których wykorzystuje się ekologiczne czynniki chłodnicze: R134a, R404A, R507, Istnieje możliwość doboru modelu w pełni spełniającego wymagania, dotyczące zakresu pracy (średnia temperatura parowania i otoczenia (S); średnia temperatura parowania i wysoka temperatura otoczenia (H); wysoka temperatura parowania i wysoka temperatura otoczenia (HP))

Wyposażenie:

- solidna podstawa
- sprężarka z grzałką karтеру (przyłącza rotalock)
- skraplacz z wentylatorem 3- fazowym
- zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
- presostat HP / LP
- puszka elektryczna
- okablowanie, orurowanie



ZAKRES PRACY OD 0°C DO - 30°C (temp. parowania)

Kod Towaru	Model	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza ciecz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO				
		0°C/+32°C	-10°C/+32°C	-20°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz+wziernik C
001615	RSMTZ22	4340W	2670W	1570W	10/15	600x600x450	999	71	165	368	41
023867	RSMTZ28	5570W	3490W	1990W	10/15	600x600x450	1040	71	165	368	41
015178	RSMTZ36	7320W	4780W	2690W	10/18	600x600x555	1150	71	165	374	41
023442	RSMTZ50	10050W	6250W	3600W	12/22	750x750x590	1397	71	165	380	41
001610	RSMTZ64	12930W	8310W	4820W	15/22	750x750x710	1545	71	165	399	60
025110	RSMTZ80	16430W	10750W	6340W	15/28	920x800x660	1905	71	165	399	60
023651	RSMTZ100	19480W	1250W	7100W	15/28	1320x800x725	2192	71	173	447	60
001605	RSMTZ125	24940W	16060W	9630W	18/35	1320x800x725	2474	71	173	447	60
001606	RSMTZ160	31580W	20820W	12660W	22/35	1320x800x725	2877	71	193	447	84
025114	RSMTZ100.2	38560W	24890W	14070W	22/42	1550x1000x975	4400	81		477	84
025115	RSMTZ125.2	49370W	31800W	19070W	28/54	1550x1000x975	5221	81		477	182

ZAKRES PRACY OD 5°C DO - 30°C (temp. parowania)

Kod Towaru	Model	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza ciecz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO				
		+5°C/+32°C	-5°C/+32°C	-15°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz+wziernik C
001594	RHMTZ22	5710W	3640W	2230W	10/15	600x600x555	1050	71	165	374	41
001614	RHMTZ28	7260W	4730W	2800W	12/18	600x600x555	1095	71	165	374	41
001592	RHMTZ36	9400W	6320W	3710W	12/22	750x750x590	1223	71	165	380	41
015160	RHMTZ50	13230W	8470W	5080W	15/22	750x750x710	1516	71	165	399	60
001609	RHMTZ64	16700W	11090W	6820W	15/28	920x800x660	1628	71	165	399	60
001611	RHMTZ80	21050W	14220W	8900W	18/28	1320x800x725	2113	71	168	447	83
001613	RHMTZ100	25150W	16740W	10010W	18/28	1320x800x725	2435	71	173	447	83
015161	RHMTZ125	23200W	21380W	13320W	22/35	1320x800x725	2700	71	173	447	83
001593	RHMTZ160	40500W	27370W	17340W	22/35	1550x1000x975	3256	71	193	477	84
025117	RHMTZ100.2	49790W	33140W	19830W	28/42	1550x1000x975	4600	71	193	477	84
023019	RHMTZ125.2	63950W	42330W	26370W	28/54	1550x1000x1900	5920	81		634	182
025119	RHMTZ160.2	80190W	54200W	34330W	35/54	1550x1000x1900	6695	81		634	182

ZAKRES PRACY OD +10°C DO - 30°C (temp. parowania)

Kod Towaru	Model	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza ciecz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA NETTO				
		+10°C/+32°C	0°C/+32°C	-10°C/+32°C			agregat	dodatkowy presostat HP B	odolejacz O	obudowa P	odwadniacz+wziernik C
017127	RHPMTZ22	7390W	4860W	2980W	12/16	750x750x590	1155	71	165	380	41
025120	RHPMTZ28	9310W	6240W	3900W	12/16	750x750x590	1209	71	165	380	41
015183	RHPMTZ36	11900W	8190W	5340W	12/16	750x750x710	1365	71	165	399	41
015184	RHPMTZ50	17150W	11250W	6980W	16/22	920x800x660	1611	71	165	399	60
001608	RHPMTZ64	21250W	14470W	9280W	16/22	1320x800x725	1865	71	165	447	83
001607	RHPMTZ80	26570W	18400W	12000W	18/28	1320x800x725	2316	71	165	447	84
025121	RHPMTZ100	32000W	21810W	14040W	18/28	1550x1000x975	2805	71	173	477	84
016706	RHPMTZ125	41240W	27920W	17930W	22/35	1550x1000x975	3081	71	178	477	84
025122	RHPMTZ160	51270W	35360W	23240W	22/35	1320x800x1400	3870	71	193	564	182
025123	RHPMTZ100.2	63360W	43180W	27800W	28/42	1550x1000x1900	5814	81		634	182
025124	RHPMTZ125.2	81660W	55290W	35510W	35/54	1550x1000x1900	6644	81		634	182

Dostępne również agregaty w wersji ECONOMIC