

**Refcold Ventilation to seria agregatów skraplających budowanych w oparciu o sprężarki tłokowe firmy Copeland CR oraz sprężarki spiralne typu scroll firmy Danfoss Performer.**

Agregaty skraplające Refcold Ventilation przeznaczone są do współpracy z centralą wentylacyjną w których stosowany jest czynnik R407C

**Standardowy agregat Refcold Ventilation wyposażony jest w:**

- sprężarka
- grzałka karтеру
- zawory rotalock na ssaniu i tłoczeniu (nie dotyczy modelu RVCR 50, RVSZ 090)
- skraplacz z wentylatorem trójfazowym
- presostat HP (w przypadku skraplacza z dwoma lub czterema wentylatorami)
- presostat HP/LP
- zbiornik cieczy z zaworami rotalock
- filtr odwadniacz
- wziernik
- zawór elektromagnetyczny (nie dotyczy modelu RVSZ125.2)
- **kompaktowa, wyciszona obudowa**
- filtr mechaniczny na ssaniu

Kod Towaru	Model	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R407C PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza ciecz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	Wentylator		CENA EUR NETTO		
		+10°C/+32°C	+5°C/+32°C	0°C/+32°C			Ilość [szt]	średnica [mm]	agregat	agregat z rozdzielnicą	
											agregat
086397	086398	RVCR 24	6700W	5500W	4500W	12/15	770x795x620	1	500	1929	2913
086399	086400	RVCR 28	7900W	6450W	5150W	12/15	770x795x620	1	500	1944	2928
086401	086402	RVCR 37	11050W	8800W	6900W	12/18	770x795x730	1	500	2086	3071
086403	086404	RVCR 47	14400W	11450W	9000W	15/22	1380x840x730	2	500	2355	3394
086405	086406	RVCR 50	19100W	15600W	12550W	15/22	1380x840x730	2	500	2633	3672

Kod Towaru	Model	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R407C PRZY TEMP.PAR./TEMP.OTOCZ.			Przyłącza ciecz/ssanie (mm)	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	Wentylator		CENA EUR NETTO		
		+10°C/+32°C	+5°C/+32°C	0°C/+32°C			Ilość [szt]	średnica [mm]	agregat	agregat z rozdzielnicą	
											agregat
086407	086408	RVSZ 090	25640W	21130W	17220W	15/28	1610x1040x980	2	500	3676	4715
086409	086412	RVSZ 125	35890W	29700W	24290W	18/35	1610x1040x980	2	500	3854	4899
086413	086414	RVSZ 160	48140W	39840W	32640W	22/35	1380x840x1410	4	500	4858	6036
086415	086416	RVSZ 185	53890W	44700W	36660W	22/42	1610x1040x1920	4	500	6038	7215
086417	086396	RVSZ 240	73670W	60890W	49830W	28/42	1610x1040x1920	4	500	7204	8412
086410	086411	RVSZ 125.2	71780W	59400W	48570W	28/42	1610x1040x1920	4	500	7679	8983

**Centrala: KWIDZYN Tel./Fax.(055) 279 63 03**

Oddziały: TORUŃ Tel./Fax.(056) 622 11 04, GRUDZIĄDZ Tel./Fax. (056) 642 60 13, BYDGOSZCZ Tel./Fax.(052) 348 63 85, POZNAŃ-PLEWISKA; fax 061/863-84-56, WROCŁAW; fax 071/352-10-55, KATOWICE (032) 781 02 50, RASZYN fax 022/735 71 30