


SPRĘŻARKI COPELAND SCROLL

Asortymenty i modele

- ZF do zastosowań w zakresie temperatury niskiej
- ZS do zastosowań w zakresie temperatury średniej
- ZB do wysokowydajnych zastosowań w zakresie temperatury średniej i wysokiej



Dla pracy z częstotliwością 50Hz i 60 Hz.

Zatwierdzone do stosowania z czynnikami R404A, R22, R407C i R134a.

Zastosowania i zakresy temperatur

- Temperatura niska (LT) - ZF: idealne w zakresie od +7 do -45° (z wtryskiem czynnika ciekłego)
- Temperatura średnia (MT) - ZS: rozwiązanie dla zakresu od +7 do -30°
- Temperatura wysoka (HT) - ZB: zoptymalizowane do zastosowań chłodniczych w zakresie od +10 do -30°



Zakres pracy od +10°C do -30°C

Kod Towaru	MODEL	Wydajność m ³ /h	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.SKR.			Przyłącza Rotalock ssanie/tloczenie	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA EUR
			+7°C/+40°C	0°C/+40°C	-10°C/+40°C			
000879	ZB15K*E-TFD-551	5,9	6780W	5340W	3690W	1 1/4"x1"	242x242x383	1 036
015844	ZB19K*E-TFD-551	6,8	8300W	6560W	4580W	1 1/4"x1"	242x242x389	1 069
000880	ZB21K*E-TFD-551	8,6	9960W	7880W	5500W	1 1/4"x1"	244x243x412	1 090
015845	ZB26K*E-TFD-551	9,9	11640W	9210W	6430W	1 1/4"x1"	244x243x425	1 259
000881	ZB30K*E-TFD-551	11,8	13650W	1080W	7540W	1 1/4"x1"	242x242x457	1 388
000882	ZB38K*E-TFD-551	14,5	17050W	13480W	9420W	1 1/4"x1"	242x242x457	1 532
015846	ZB45K*E-TFD-551	17,2	19970W	15790W	11030W	1 1/4"x1"	242x242x457	1 704
000883	ZB56K*E-TWD-551	20,9	24380W	19300W	13540W	1 3/4"x1 1/4"	319x368x539	2 572
000884	ZB75K*E-TWD-551	28,9	33510W	26790W	18840W	1 3/4"x1 1/4"	319x368x539	3 067
000885	ZB92K*E-TWD-551	35,6	41440W	32900W	23210W	1 3/4"x1 1/4"	324x357x566	3 408
000878	ZB11M*E-TWD-551	42,1	50380W	40050W	28250W	2 1/4"x1 3/4"	294x324x593	3 588
090891	ZBD30KCE-TFD-551	11,7	10 - 100 %			1 1/4"/1"	242x242x457	2 357
090892	ZBD45KCE-TFD-551	17,1	10 - 100 %			1 1/4"/1"	242x242x457	2 657

NOWOŚĆ !!! SPRĘŻARKI O MODULOWANEJ WYDAJNOŚCI

Zakres pracy od +7°C do -45°C

Kod Towaru	MODEL	Wydajność m ³ /h	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R404A PRZY TEMP.PAR./TEMP.SKR.			Przyłącza Rotalock ssanie/tloczenie	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA EUR
			-5°C/+40°C	-15°C/+40°C	-25°C/+40°C			
000905	ZF09K*E-TFD-556	8,0	6250W	4370W	2970W	1 1/4"x1"	244x243x406	1 507
025361	ZF11K*E-TFD-556	9,9	7770W	5430W	3720W	1 1/4"x1"	244x243x419	1 615
016017	ZF13K*E-TFD-556	11,8	9110W	6380W	4310W	1 1/4"x1"	244x241x457	1 704
025362	ZF15K*E-TFD-556	14,5	11260W	7840W	5300W	1 1/4"x1"	244x241x457	1 880
000906	ZF18K*E-TFD-556	17,2	13360W	9300W	6340W	1 1/4"x1"	244x241x457	2 020
000907	ZF24K*E-TWD-551	20,9	16420W	11530W	7900W	1 3/4"x1 1/4"	319x368x539	2 910
015177	ZF33K*E-TWD-551	28,9	23010W	16300W	11020W	1 3/4"x1 1/4"	319x368x539	3 408
000908	ZF40K*E-TWD-551	35,6	28180W	19760W	13490W	1 3/4"x1 1/4"	324x368x566	3 774
014237	ZF48K*E-TWD-551	42,1	32160W	22730W	15560W	2 1/4"x1 3/4"	294x324x593	3 911

WERSJE SILNIKA:

TFD-380-420V/50Hz
TWD-380-420V/50Hz

TYP PRZYŁĄCZA:

551-wersja z wziernikiem i podłączeniem pod Rotalock
556-wersja z wziernikiem, podłączeniem pod Rotalock i zaworem DTC
522-końcówki do lutowania

UWAGI:

Pozycje na szarym tle tworzą program magazynowy firmy IGLOTECH

SPRĘŻARKI COPELAND SCROLL



Scroll ZR

Zakres pracy od +12,5°C do -20°C

DO CENY SPRĘŻARKI JEDNOFAZOWEJ NALEŻY DOLICZYĆ KONDENSATOR PRACY

Kod Towaru	MODEL	Wydajność m ³ /h	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R407A PRZY TEMP.PAR./TEMP.SKR.			Przyłącza ssanie/tłoczenie	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA EUR	
			+7°C/+40°C	0°C/+40°C	-10°C/+40°C			Sprężarki	Kondensator
000910	ZR22 K*E-PFJ-522	5,3	5600W	4200W	2670W	3/4"x1/2"	242x242x383	824	38
015865	ZR28 K*E-PFJ-522	6,8	7250W	5450W	3450W	3/4"x1/2"	242x242x383	870	38
000915	ZR34 K*E-PFJ-522	8,0	8600W	6500W	4100W	3/4"x1/2"	242x242x405	912	42
000920	ZR40 K*E-PFJ-522	9,4	10100W	7650W	4850W	3/4"x1/2"	242x242x419	976	43
000921	ZR48 K*E-PFJ-522	11,5	12350W	9400W	6100W	7/8"x1/2"	242x242x436	1 069	48

Kod Towaru	MODEL	Wydajność m ³ /h	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA DLA R407A PRZY TEMP.PAR./TEMP.SKR.			Przyłącza ssanie/tłoczenie	Wymiary WxDxH (mm) (szer./gł./wys.)	CENA EUR
			+7°C/+40°C	0°C/+40°C	-10°C/+40°C			
000911	ZR22 K*E-TFD 522	5,3	5600W	4200W	2670W	3/4"x1/2"	242x242x383	857
000912	ZR28 K*E-TFD 522	6,8	7250W	5450W	3450W	3/4"x1/2"	242x242x383	901
000913	ZR34 K*E-TFD 522	8,0	8600W	6500W	4100W	3/4"x1/2"	242x242x405	946
015847	ZR40 K*E-TFD 522	9,4	10100W	7650W	4850W	3/4"x1/2"	242x242x419	1 014
000909	ZR48 K*E-TFD 522	11,5	12350W	9400W	6100W	7/8"x1/2"	242x242x436	1 117
015848	ZR61 K*E-TFD 522	14,4	15300W	11500W	7250W	7/8"x1/2"	242x242x457	1 243
000914	ZR72 K*E-TFD 522	17,0	18200W	13900W	9050W	7/8"x1/2"	242x242x457	1 418
000917	ZR81 K*E-TFD 522	19,2	20600W	15600W	10050W	7/8"x3/4"	242x242x462	1 593
000919	ZR90 K*E-TWD 522	20,9	23000W	17300W	11050W	1 3/8"x7/8"	357x319x544	2 124

WERSJE SILNIKA: PFJ-220-240V/50Hz
TFD-380-420V/50Hz
TWD-380-420V/50Hz

TYP PRZYŁĄCZA: 522-końcówki do lutowania

UWAGI:
Pozycje na szarym tle tworzą program magazynowy firmy IGLOTECH

Centrala: KWIDZYN Tel./Fax.(055) 279 63 03

Oddziały: TORUŃ Tel./Fax.(056) 622 11 04, GRUDZIĄDZ Tel./Fax. (056) 642 60 13, BYDGOSZCZ Tel./Fax.(052) 348 63 85, KATOWICE (032) 781 02 50, RASZYN fax 022/735 71 30